

レンタルします！！

油圧ショベル
アタッチメント
セットでお貸しします

308E2 CR 2ピースブーム 圧砕機大割

高い位置の作業もラクラク



標準ブームより

ワンクラス上の作業範囲

国土交通省 新技術機器提供システム

NETIS

増圧（ブースタ）機構を搭載した
油圧解体機

登録番号：CG-180005-A

X-7A



- ブースタ機構を搭載したシリンダ採用
素早い開閉と優れた破砕力を実現
- コンパクトでクラス最大パワー発揮
- 圧倒的なパワー・スピード・作業性
- 中爪を標準装備



エスアールエス株式会社 HP: <https://www.srscorp.co.jp/>



都市部の狭い解体現場でも、小旋回性を活かして楽にこなす軽快さ

■ブーム曲がり角度を変化させることで
クラスを超えた作業高さ・作業半径と
 優れた手前足元作業性能が効率アップ



□小旋回性を活かして、狭い現場での作業
 や狭い搬入路も楽にクリア。

■2系統油圧配管を装備し、回転系アタッチ
 メントにも対応。

□強化型バケットリンゲージ、強化型ロング
 アームバケットシリンダ配管ガードなどを
 標準装備



商品コード	VAZ 250T8	
運転質量	kg	8,910
定格出力	kW(ps)	48.1(65.4)
全長(輸送時最小)	mm	6,360
ブーム高さ(輸送時最小)	mm	2,680
全幅(クローラ全幅)	mm	2,320
シュー幅(スチールトラック)	mm	450
キャブ高さ(輸送時最小)	mm	2,780
最大作業高さ(アーム先端ピン位置)	mm	7,830
最大ダンプ高さ	mm	6,860
最小ダンプ高さ	mm	1,790
最大掘削深さ	mm	4,630
最大作業半径	mm	7,650
フロント最小半径	mm	2,200

商品コード	MCD 25000	
型式	X-7A	
切断力	kN	490
最大/最小開口幅	mm	550/0
本体内蔵リリース弁	MPa	25
設定圧力		
ATT油圧配管	MPa	28
設定圧力		
油量	L/min	50~130
質量	kg	550

SRS YouTubeチャンネル
 商品紹介の動画はこちら



SRS ショッピングサイト
 お買得商品が盛りだくさん



SRS エスアールエス株式会社

PROMAX プロマックス事業部

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-12-2 朝日ビルディング8F

TEL:03-3517-3355 FAX:03-3517-3356

レンタルのご用命は