

レンタルします！！

アタッチドリル  
クラス0.25m<sup>3</sup>

# ADLF-LD90

硬い岩や岩盤を**打撃**と回転運動により  
強力に削孔するアタッチドリル

ドリル先端  
ビット



商品動画から採掘者向け  
メッセージまで

SRS  
YouTube  
チャンネル



SRS YouTube チャンネル  
～ アタッチドリル 動画 ～

エンジンコンプレッサー



コンプレッサーの圧縮空気によってドリルが作動します  
エンジンコンプレッサーと一緒にご利用ください



エスアールエス株式会社 HP: <https://www.srscorp.co.jp/>



# 固い岩盤や岩に穴を開けるならこのドリル！

油圧ショベルに取り付けることで  
現場内の移動が可能。  
ドリルの保持・位置決めが容易になり  
削孔作業がスムーズにできます。



0.25<sup>m</sup>3クラスの油圧ショベルに取り付けます。  
ドリルの動力は圧縮空気を使用します。

エンジン出力50馬力（37kW）相当の  
コンプレッサーを同時にご準備ください。



削孔し飛散する飛び石から顔や眼を  
護る保護具（フェイスガード・メガネ）  
騒音から耳を保護するイヤーマフ（騒音  
保護具）を着用して作業を行ってください。

## 【アタッチドリル】

商品コード	MBX 02510
型式	ADLF-LD90
クラス	0.25
空気消費量	m <sup>3</sup> 4.8
ロッド	mm 22H × 2,400 × 108
ビット径	mm 32~50
フィード長	mm 2,600
フィード方式	エアーモーター チェーンフィード
重量	kg 308

## 【エンジンコンプレッサー】

商品コード	BA6 050CB	
型式	PDS185SC-7C5	
コンプレッサー	形式	スクリー回轉形1段圧縮油冷式
	空気量	m <sup>3</sup> /min 5.2
	吐出圧力	MPa 0.7
	潤滑油量(L)	L 15.0
	サービスエアバルブサイズ・数量	20A・3ヶ
ディーゼルエンジン	名称	ヤンマー4TNV88-BXDHK SR
	形式	水冷4サイクル4気筒直噴式
	定格出力	kW/min-1 34.9/3,000
	エンジンオイル量	L 7.4
	燃料タンク容量	L 90
バッテリー・数量	80D26R・1ヶ	
寸法・重量・その他	全長 × 全幅 × 全高	mm 1,850 × 950 × 1,300
	乾燥（運転整備）質量	kg 825(925)
	騒音指定	超
	排ガス指定	第3次

※クローラードリル等は労働安全衛生法に基づく運転資格はありませんが  
車両系建設機械（整地等用）技能講習の修了者、振動工具取扱作業者  
安全衛生教育等の知識を有する方が行ってください。

SRS YouTubeチャンネル  
商品紹介の動画はこちら



SRS ショッピングサイト  
お買得商品が盛りだくさん



SRS エスアールエス株式会社

PROMAX プロマックス事業部

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-12-2 朝日ビルディング8F

TEL:03-3517-3355 FAX:03-3517-3356

レンタルのご用命は