

高所作業台[PH40.Version3]主要諸元

●型式・名称

型式	PH40III
名称	垂直昇降(ポスト)型 タイヤ式高所作業車

●デッキ

積載荷重	200kg(作業員含む)
最大地上高	3.8m
内側寸法	920×690×1050mm

●車両諸元

機体重量	670kg
全長×全幅×全高	1280×780×1760mm

●昇降装置

昇降方式	4段同時伸縮マスト
駆動方式	油圧シリンダ
昇降速度	上昇20sec・下降20sec

●走行装置

方式	油圧モータ
速度	1.6(高)、0.8(低)km/h
タイヤサイズ	3.00-5(白・ソリッド)
許容路面傾斜角	2度
登坂能力	7度

●動力源

方式	DCモータ
----	-------

●充電器

方式	フルオート
入力	100V・50/60Hz
入力電流	10A

●バッテリー

容量	12V・77Ah(5時間率)×2
----	------------------


●安全装置

走行・上昇規制装置(車体傾斜時)、過積載規制装置、走行速度規制装置、作動警報装置、車体傾斜警報装置、充電中作動規制装置、非常停止ボタン、レバーガード、急降下防止装置、油圧系安全装置、フートスイッチ

●その他

緊急降下装置、バッテリー容量表示ランプ、伸長時走行速度規制選択装置

[PH40.Version3]車両寸法表



- 改良のため、本仕様の一部を予告なく変更することがあります。
- ご使用の際には「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。